

型号说明



HHC66A(T73)-7A-1Z-12VDC S

S 封装形式(S表示塑封式;SH表示防水式)

线圈电压

触点形式

触点电流

继电器型号


产品特点

◇超小型体积；◇功耗低；◇触点负载大；◇高灵敏度

技术参数

触点	形式	1Z,1H,1D		
	负载(阻性)	5A/240VAC 28VDC	7A/250VAC 28VDC	10A/250VAC 28VDC
	接触电阻(初始)	≤100mΩ		
	材料	银合金		
	电气寿命(频率1S通,1S断)	≥10 ⁶ 次		
	机械寿命(频率300次/1分钟)	≥10 ⁷ 次		
吸合电压(23℃)		DC:≤75%×额定电压		
释放电压(23℃)		DC:≥10%×额定电压		
最大电压(23℃)		110%×额定电压		
线圈规格		DC3V,5V,6V,9V,12V,15V,18V,24V,36V,48V,(电压可订制)		
线圈功率	直流(DC)	0.36W(0.45W,0.54W)		
吸合时间		≤10ms		
释放时间		≤5ms		
初始耐压	同极触点之间	1100VAC/1min(漏电流 1mA)		
	异极触点之间			
	触点与线圈间	1800VAC/1min(漏电流 1mA)		
绝缘电阻		≥100MΩ(500VDC)		
环境温度		-55~+70℃(不冷凝)		
环境湿度		35%~80%RH		
大气压力		86~106KPa		
耐冲压		10G(正弦半波脉冲:11ms)		
耐振动		10~55Hz 双振幅: 1.5mm		
安装方式		PCB印刷板焊接式		
包装信息	内盒数量	25只/塑料管,100只/泡沫盒		
	外箱数量	塑料管:2000只/箱,泡沫盒:1000只/箱		
	外箱尺寸	1000只:295mm×205mm×300mm; 2000只:420mm×235mm×230mm		
	重量	大约10g/只,1000只:毛重10.5KG/箱,净重10KG/箱; 2000只:毛重21KG/箱,净重20KG/箱		

外形图、接线图、安装尺寸(mm)



性能曲线图

